

POWERSAFE

by WUITHOM®

- + Cellule 2 capteurs
- + Teinte variable 4-9/13
- + Grand champ de vision (100 x 40 mm)
- + Temps de réaction très rapide (> 0,03 ms)
- + Utilisation MMA, MIG/MAG, TIG > 10 A

POWERSAFE TRIBAL 5290

PS5290

3700784812451



Serre-tête de confort
avec bandeau

4711-PS



→ DONNEES TECHNIQUES

| Filtre | |
|-------------------------|---|
| Teinte | variable 9 à 13 par potentiomètre intérieur |
| Teinte claire | 4 |
| Qualités optiques | 1/1/1/2 |
| Temps de réaction | > 0,03 ms à 23° C |
| Temps de retour | de 0,1 à 1 sec (potentiomètre int.) |
| Indice de protection | permanent jusqu'à 16 |
| Capteurs | 2 |
| Energie | solaire (pas de pile à changer) |
| Réglage sensibilité TIG | par potentiomètre intérieur |
| Fonction de meulage | non |
| Certifications | EN379 & EN175F |

| Utilisation (professionnelle) | |
|-------------------------------|---------------------|
| ARC | de 20 A à 500 A max |
| MIG | de 80 A à 500 A max |
| MAG | de 40 A à 600 A max |
| TIG | de 10 A à 350 A max |

| Toutes les dimensions | |
|-------------------------|--------------|
| Zone de vision | 100 x 40 mm |
| Polycarbonate extérieur | 114 x 104 mm |
| Polycarbonate intérieur | 107 x 51 mm |
| Dimensions du filtre | 110 x 90 mm |




TEINTE VARIABLE




CELLULE CW INT290

CWINT290



Polycarbonate
extérieur

114104PC-10



Polycarbonate
intérieur

10751PC-10