

# PRO'ARC 185

# by WUITHOM®



- + Poste MMA professionnel
- + Monophasé alimentation 220 V, compatible groupe électrogène
- + Affichage digital, pour un contrôle visuel simple et rapide
- + Technologie Inverter, diminution du poids et de la consommation primaire, stabilité du courant
- + Fonctions HOT START et ARC FORCE, amorçage et soudage facilités
- + ANTI-STICKING (anti-collage de l'électrode)
- + Soudage en continu avec des électrodes de Ø 1,6 à 4,0 mm



	Référence	<b>PROARC185</b>
	Méthode	MMA DC
	Nature du courant	220/230/240 V ± 10 % - 1 ph
	Fusible	16 A
	Plage de courant MMA	10 A (20,4 V) - 160 A (26,4 V)
	Facteur de marche MMA DC à 40° C	160 A (26,4 V) à 60% 145 A (25,8 V) à 100%
	Tension à vide	50 V
	Compatible générateur (+/- 15 %)	5,0 kVA
	Dimensions L x l x H (product / box)	330 x 135 x 250 mm
	Poids	4,9 kg
	Indice de protection	IP 23
	Classe d'isolation	H (180° C)
	Normes	EN60974-1   EN60974-10 CEM
	Connecteurs	35/50
	Accessoires inclus	3 m 25 mm <sup>2</sup> +  3 m 25 mm <sup>2</sup>

## ACCESSOIRES



Pince de masse



Porte-électrodes



Mallette