


> TM 200 / TM 200 T Tourets à meuler

Caractéristiques :

- Corps en fonte d'acier
- Montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés

- Interrupteur à bobine à manque de tension
- Écrans de protection en polycarbonate
- Protection thermique automatique interne au moteur
- Carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières
- Pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule

| | (mm) | Grains de meule | Puissance moteur (kW) | | Vitesse de rotation (tr/min) | (kg) | Dimensions a x b x c (mm) | |
|----------|---------------|------------------|-----------------------|------------|------------------------------|------|---------------------------|----------|
| TM 200 | 200 x 30 x 32 | A 36 R / AA 60 M | 0,9 | 230 V mono | 2800 | 30 | 515 x 330 x 265 | 20113103 |
| TM 200 T | 200 x 30 x 32 | A 36 R / AA 60 M | 0,9 | 400 V tri | 2800 | 30 | 515 x 330 x 265 | 20113108 |



✓ Conseils d'utilisation :

Par mesure de sécurité, nous vous rappelons qu'il est obligatoire de fixer le touret sur un socle ou sur un établi.



TM 200
TM 200 T

> Accessoires et consommables

> Socles :

| | Pour touret | Aspiration | Puissance moteur (kW) | | Vitesse (tr/min) | Débit d'air (m³/h) | Dépression (mm H2O) | Niveau sonore (db) | Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) | (kg) | |
|-----------|---|------------|-----------------------|------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|------|----------|
| S 2 A | TM 150 TM 200 TM 200 T TM 150 B TM 200 B TM 200 BT | non inclus | - | - | - | - | - | - | 845 x 360 x 360 | 13 | 20198075 |
| S 2 ASP B | TM 200 TM 200 T TM 200 B TM 200 BT | inclus | 0,15 | 230 V mono | 2800 | 290 | 95 | 75 | 850 x 450 x 450 | 25 | 20113033 |

> Affûteur de forets :

| Pour tourets TM... | 20198072 |
|--------------------|----------|



Affûteur de forets d'appoint à fixer sur établi à côté du touret à meuler.
Pour guider l'affûtage de forets du Ø 3 au Ø 18 mm.
Angle réglable de 41° à 88°.

> Meules :

| | Ø x Épaisseur x Alésage (mm) | Grain | |
|---|------------------------------|---------|----------|
| Pour TM 200 / TM 200 T / TM 200 B / TM 200 BT | 200 x 30 x 32 | A 36 R | 10505068 |
| | | AA 60 M | 10505063 |

