

Perceuses fraiseuses / Drilling milling machines

PF32G

EQUIPEMENT STANDARD

- Boite mécanique.
- Table inclinable 90° à droite et à gauche.
- Butées fixes.
- Grand chariot à mouvements croisés.

OPTIONS

- Socle acier avec ou sans porte.
- Visualisation des axes.
- Arrosage.
- Eclairage basse tension.
- Accessoires (Fraises, étaux, mandrins à pinces, pinces...).

VOLTAGE

Au choix tri 400 V ou mono 220 V



Capacité de perçage acier 60 kg / <i>Drilling capacity</i> (mm)	32
Capacité de fraisage / <i>Milling capacity</i> (mm)	30
Cône de broche / <i>Spindle nose</i>	CM3
Course de broche / <i>Quill stroke</i> (mm)	110
Nombre de vitesses / <i>Spindle speeds</i>	6
Vitesses / <i>Speed range</i> (tr/min)	80-145-260-375-710-1250
Puissance moteur / <i>Spindle motor</i> (KW)	0,75
Diamètre de colonne acier / <i>Column diameter</i>	115
Passage broche/colonne / <i>Spindle/column</i>	280
Passage broche/table / <i>Spindle/table</i>	30
mini	450
maxi	
Passage broche/table au sol / <i>Spindle/ground table</i>	-
Surface chariot / <i>Crossing table surface</i>	700x240
Rainures à tés / <i>T slot</i>	entraxe
Nb x Dimensions / <i>Nb x Dimensions</i>	3 de 14
Encombrement au sol / <i>Ground surface</i>	820x1060
Poids / <i>Weight</i>	295
Etaux conseillés / <i>Recommended vices</i>	